

Nr. 806 (Nr.106) - Ápolóolaj

Vízzel hígítható, oldószermentes emulzió különféle beltéri olajozott felületek ápolásához. Különösen alkalmas frissen olajozott padlók, konyhai munkalapok első ápolásához.

Minden forgalomban lévő olajos rendszer ápolására alkalmas - szintetikus olajozott illetve UV-olajozott felületekre is használható. Víztaszító, könnyen ápolható felületet ad. Véd a folyékony szennyeződések-től.

Jól takarítható, javítja a kezelt felület szennyeződésekkel szembeni ellenálló képességét.

Következetesen ökológikus összetételű. Megfelel a gyerekjátékok kezelésre vonatkozó DIN EN 71/3 szabvány előírásainak; DIN 53160 szerint nyál- és izzadtságálló.

Kiadósság: kb. 0,012 l/m². 1,0 liter hígítatlanul kb. 83 m² egyszeri ápolásához elegendő

Használat:

- a kezelendő felület száraz, tiszta, hord- és tapadóképes legyen. Ne tartalmazzon tapadást csökkentő, elszíneződést, száradásidő növekedést okozó anyagokat.
- A feldurvult, kiszőrösödött felületeket a kezelés előtt finom csiszolópapírral vagy vliessel (dörzsszivacs) át kell csiszolni.
- A kezelendő felületet szükség szerint az ápolóolaj használata előtt tisztítsuk meg, pl. AURO Nr. 435 lakk- és lazúrtisztítóval.
- Használat előtt jól felrázni. Az ápolóolajat egy megnedvesített, nem szálalódó ronggyal vagy szivacs-csal egyenletesen és vékonyan kell bedörzsölni, padlókat pedig vékonyan, ködnedvesen feltörölni vele. Kb. 10 perc száradás után száraz, nem szálalódó ronggyal, nagy felületű padlóknál pedig fehér polírpaddal vagy ronggyal egytárcsás polírozógéppel átpolírozni.
- A kezelt felületeket jó szellőzés mellett hagyjuk száradni. Bútorok ápolásánál a belső részeket is hagyjuk kiszáradni, a szekrényajtókat hagyjuk nyitva.
- Erősen lestrapált felületeknél az ápolóolajjal való kezelést 24 óra múlva meg kell ismételni. A két réteg közt szükség szerint végezzünk köztes csiszolást.
- A kezeléshez használt eszközöket a további használatához szappanos vízben kimosni, és ebben egy éjszakára ázni hagyni. Másnap meleg vízzel alaposan kiöblíteni, és kiterítve száradni hagyni.

Használati tudnivalók:

- Ne használjunk mikro- vagy aktívszálas tisztítórongyokat.
- Csak +10 °C és +30 °C hőmérséklet közt használjuk.
- Közvetlen erős napsütésben, felmelegedett felületen ne használjuk.
- Hígítatlanul vagy szükség szerint vízzel max. 1:1 arányban hígítva használható.
- Takarékosan használni, gondosan polírozni, a felületen ne képezzen réteget.
- Használatba vehető, átdolgozható 24 óra múlva.
- Teljes kikeményedés kb. 3 nap múlva.
- A fában lévő különféle járulékos anyagok (pl. csersav - tölgy, gesztenye, parafa) vagy a levegőből lerakódott más szennyeződések (nikotin, zsírok) vagy más tisztítószerek használata száradásidő növekedést okozhatnak.
- Kérdésszerű anyagokon használat előtt kis felületen próbát kell végezni.

Összetétel: víz, növényi olajok (len-, ricinus-, fa- és napraforgóolaj-standolaj, részben ammónium-szappanként elszappanosítva, tenzidek (ricinus és repceolajból, cukortenzid, lecitin), ólommentes száritóadalékok, borátok.

A természetes felületkezelő anyagok nem illat- és emissziómentesek. A természetes anyagokkal szembeni esetleges allergia az összetétel alapján ellenőrizhető. Mértékadó az aktuális műszaki adatlap.

Vigyázat: az olajjal átitatott, használt törleruhák a száradó olajok hőfejlesztése miatt öngyulladás veszélyesek! Ezért az olajjal átitatott rongyokat, sohasem szabad összegyűrve hagyni, hanem eldobás előtt kiterítve ki kell szárítani. Ugyanígy a használt pedeket sem szabad egymásra rakni, hanem szétterítve kell kiszárítani őket.

Gyerekektől elzárva, hűvös, fagymentes, száraz helyen tárolni. Bontatlan dobozban legalább 24 hónapig eltartható

Sopron, 2007.07.13.

Gyártó:

AURO Pflanzenchemie AG.
Alte Frankfurter Straße 211 A
38122 Braunschweig
Tel: +49 (531) 28141-0

Importőr:

AURO - sixay, H-9400 Sopron, Béke u. 15.
Tel: +36 (99) 505-990

www.auro.hu

auro-info: +36 (30) 39 69 439