

Természetes felületkezelő anyagok gyakorlati előnyei

Természetes felületkezelő anyagok, olajok, viaszok használatával megőrizhetjük és kiemelhetjük a fa természetes szépségét. A felületkezelés után a világos színű fák esetén is megtartható a fa természetes színe. Vagy adott esetben feltűzelhető, intenzívebbé tehető a fa színe. A felület kellemes selymesfényű, a polírozástól függően matt vagy fényes is lehet.

Igény szerint az olajban oldódó természetes színezékekkel színezhető a felület. A nyílt pórusú kezelés élni, lélegezni hagyja a fát, így érvényesülhet a természetes fa kiváló épületbiológiai hatása.

Fajtától, az igénybevételtől és a kezelendő mennyiségtől függően számtalan kezelési mód választható (sötét-világos fák, kül- és beltéri, vízszintes (igénybevett) vagy függőleges felület, natúr vagy színezett felület, kézműves vagy ipari alkalmazás stb.)

Műszaki tulajdonságok

Mindenféle kül- és beltéri igénybevételre megfelelő természetes bevonat található. A bevonatok az adott igénybevételnek és rendeltetésüknek megfelelően időjárás- és vízállóak, ellenállnak az UV-sugárzásnak, kellőképpen kemények és kopásállóak. Természetesen nem összehasonlíthatók a szuperkemény szintetikus bevonatokkal.

Könnyen javítható

Természetesen, patinásan öregszik, együtt érik a kezelt fával, bútorttal. A bevonat öregedése, kopása által nem kelt ócska, kopott, elhasznált benyomást, mint ahogy az a legtöbb laknál tapasztalható.

Csekély ápolással, odafigyeléssel a kezelt felület mindig friss és „jól ápol” marad (viasztartalmú ápolószerezrel való időnkénti egyszerű áttörés).



Egyszerűen – akár kis felületen is – javítható, nem kell az egész bevonatot a nyersfáig visszacsiszolni, ha valamilyen sérülést ki akarunk javítani.

Az ápoláshoz, tisztításhoz megfelelő anyagok kaphatók.

Környezetbarát,

mert természetes anyagokból, szintetikus oldószerek használata nélkül készül.

Előállításukhoz nincs szükség komoly kémiai iparra, magas energiabefektetésre, kőolajra és az előállítás során nem keletkeznek melléktermékek. Megújuló, természetes nyersanyagokból készül.

Természetesen lebomlik, visszakerül a természetes körforgásba, nem maradnak utánuk veszélyes hulladékok, valamint megfelelnek a legszigorúbb környezetvédelmi előírásoknak is, mivel szintetikus oldószert nem tartalmaznak.

Gazdaságos,

mert kiadós, 1 m² olajozott-viaszolt felület anyagköltsége kb. 500 Ft.

1 liter olajjal 15–20 m², 1 liter viasszal 50–70 m² kezelhető.

Felhordásához nincs szükség komoly felszerelésre, több milliós felületkezelő műhelyre, elszívásra, festékszup-ártalmatlanításra stb., mindössze néhány ecsetre és törlőrongyra.

Egyszerűen használható

Minden anyag felhasználásra kész, nem kell hígítani, szűrni, feloldani, olvasztani, keverni stb., felbontás és felkeverés után azonnal használható.

A felhordáshoz mindössze ecsetre és törlőruhákra van szükség.

Nincs szükség külön, pormentes felületkezelő műhelyre. A csiszolópor a frissen kezelt felületet sem károsítja, nem tapad bele, száradás után is könnyen letörölhető. A frissen olajozott, viaszolt felület is fogdosható, rakodható, sőt akár tovább is dolgozhatunk rajta, csak a csiszolással kell várni.

Az alkatrészeket minden irányból egyszerre kezelhetjük, nem kell kivárni míg az egyik oldal megszárad. A frissen olajozott alkatrészek, hézagléccel egymásra rakhatók, a léccel sem hagy nyomot a felületen (ez kárpótolja a viszonylag hosszú száradási idő miatt: 2–24 óra, amit tulajdonképpen csak a viaszolást megelőző köztes csiszolás miatt kell megvárni. A felületbe az olaj kb. 10–15 perc alatt beszívódik).

Viaszolás, ill. polírozás után az alkatrész/bútor azonnal beépíthető, szállítható.

Ha a felületet színezni akarjuk, a színezék az olajba keverhető, így a színezés az olajozással egyszerre végezhető. Az olajban oldódó színezék mélyen beszívódik a fába. Nem kell külön pácolni. De: a megszokott vizes pác is használható az olaj alá.



Különféle kezelésmódok, anyagok fa kezeléséhez

Olajok: impregnáló alapozó (Nr. 121) általános mélyimpregnáló viaszok, lazúrok alá vagy önálló kezelésként.

Keményolaj (Nr. 126) – puhafákhoz, padlókhoz, nagyobb koptató igénybevételhez.

Fehér és színezett beltéri olajok (olaj + Nr. 150) – pácolás helyett, színezés + olajozás egy lépésben.

Gyógynövény és lenolajkence (Nr. 141 / 143) – pl. konyhai munkalapokhoz.

Vizes bázisú olajok (Nr. 611) – elszappanosított, vízzel hígítható, gyorsan száradó, nem sárguló olajok.

Viaszok: méhviasz kenőbalzsam (Nr. 181) – szokásos igénybevételhez: korpuszok, frontok, falburkolatok – általánosan függőleges felületekhez.

Keményviasz (Nr. 171) – vízszintes, erősebb koptató igénybevételnek kitett felületekhez: pl. padlók, asztallapok, székülések, gyerekjátékok, bútorgombok stb.

Vörösfenyő gyantabalzsam (Nr. 173) – nem sárguló, különleges illatú, légtisztító és idegnyugtató hatású keményviasz háló- és gyerekszobákba.

Forrón szórható viasz (Nr. 185) – nagyüzemi felhasználóknak.

Bővebb információ:

AURO-SZIKSZAI BT.

9400 Sopron, Hunyadi u. 37.

Tel.: 99/332-527, 30/9699-648.