

Az alábbi útmutató általános tájékoztatásként szolgál, a pontos alkalmazási mód minden esetben a részletes termékleírásban olvasható.

Alkalmas alapfelületek

Biopin termékeink jellemzően az alábbi felületeken használhatók:

- Kezeletlen, olajozott vagy viaszolt faanyagok (kemény- és puhafa)
- Parafa
- Máztatlan kerámia
- Kültéri és beltéri bútorok, padlók, munkalapok, nyílászárók, teraszok stb.

Tipp: Trópusi fafajoknál vagy ismeretlen felületnél előzetes próbakezelést javaslunk egy kevésbé látható részen.

Felület előkészítése

- A felület legyen **száraz, por- és zsírmentes**, valamint **nedvszívó**.
- Durva vagy régi bevonattal rendelkező felületeket **csiszoljuk át** finom csiszolópapírral.
- Gyantás vagy trópusi fákat biopin hígítóval érdemes áttörölni.

Felhasználás - általános irányelvek

- Használat előtt **alaposan keverjük fel** a terméket.
- A felhordás történhet **ecsettel, hengerrel, kefével vagy polírozógéppel**.
- **Ne vigyük fel túl vastagon**, a vékony, egyenletes réteg adja a legjobb eredményt.
- A termékek átlagos kiadóssága: **12-14 m²/liter** (ápolóolajoknál 24-48 m²/liter) egy rétegben, a felület típusától függően.
- Feldolgozási hőmérséklet: **legalább 8-12 °C**.
- A legtöbb biopin termék használatra kész, nem szükséges hígítani.

Száradási idő

- Általánosan: **4-8 óra** porszáraz, **12-24 óra** újrafesthető vagy megmunkálható.
- Teljes átkeményedés akár **1-2 nap** is lehet.
- A száradást befolyásolja a **hőmérséklet, páratartalom** és a **szellőzés**.

Rétegezés és befejezés

- Az olajokat, viaszokat, lazúrokat **több vékony rétegben** célszerű felhordani.
- Minden réteg után **hagyjuk a felületet megszáradni**.
- A nem beszívódott anyagot **15-20 perc után** oszlassuk el vagy töröljük vissza.
- A végső réteg után **polírozás** javasolt fényesebb, ellenállóbb felület érdekében.

Ápolás, karbantartás

- **Ne használjunk agresszív tisztítószeret.**
- Ápoláshoz **biopin ápolóolajokat** vagy **speciális tisztítókat** használjunk.
- Kopás vagy kifakulás esetén az eredeti termékkel érdemes újra kezelni a felületet.
- Kültéren (pl. terasz, kerti bútor) évente legalább egyszer ajánlott újraápolás.

Szerszámtisztítás

- Használat után a szerszámokat **biopin univerzális hígítóval** tisztítsuk meg.

Fontos biztonsági tudnivalók

- A természetes olajok száradás közben **hőt termelnek**, így az olajjal átitatott rongyok **öngyulladásra hajlamosak**.
- Ezeket **terítsük ki száradni** vagy **áztassuk vízbe**, majd csak ezután dobjuk ki!
- A munkavégzés során **gondoskodjunk a megfelelő szellőzésről**.
- A Biopin termékeknek a növényi eredetű összetevők miatt **jellegzetes illatuk** van, ez természetes, száradás után megszűnik.

Környezetvédelem, hulladékkezelés

- A maradék anyagot, hígítót **ne öntsük csatornába vagy talajba**.
- A beszáradt termékmaradványok **háztartási hulladékként kezelhetők**.
- Az üres fémdobozokat **helyezzük szelektív hulladékgyűjtőbe**.

A legjobb eredmény érdekében mindig kövesd a konkrét termékhez tartozó útmutatót, amelyet megtalálsz a weboldalunkon a termékleírásban.